

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dipartimento per la mobilita' sostenibile

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.

Via Luigi Galvani, 8 / 12

24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al CPA di Milano

Via M. U. Traiano, 40

20149 Milano

cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla Mariani S.p.a.

Via Baldinucci, 78 20158 Milano

mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 236599 del 18/10/2023 Ns. prot. n. 30977 del 18/10/2023

Oggetto: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo DRAKE 198 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADL076 EST001 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL Direttore della Divisione (ing. Paolo SAPPINO)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Directione Congrele per la Materiogragiana Divisione 3

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL076EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

DIVISIONE 3

8 J x 19 EH2+

NON RICORRE

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.

Designazione del tipo ruota:
 Marca:
 Categoria della ruota:
 Materiali impiegati:
 Metodo di produzione:
 DRAKE 198
 GMP ITALIA
 Speciale
 lega AlSi10Mg
 fusione a gravità

Offset della ruota: da ET 32 a ET 33 (vedi tabella allegata)

Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. DRAKE_198_2019_01)

Portata massima: 690 kg (vedi tabella allegata)

3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.

Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante:

Designazione del profilo del cerchio:

5. Data di presentazione del sistema

per le prove di omologazione: 18/11/2019

6. Servizio tecnico incaricato

delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO

30/12/2019

M1-M1G

7. Data del verbale di prova stilato

dal servizio tecnico:

8. Numero del verbale di prova stilato

dal servizio tecnico: **00907/MI-19**9. Osservazioni: **NON RICORRE**

10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata

11. Se del caso, motivi dell'estensione: Introduzione di un adattamento tra i tipi coperti

12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:

12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. DRAKE_198_2019_01
12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. DRAKE_198_2019_01

12.2 Tipo funzionale: Vedi scheda informati
12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
12.5 Famiglia 3: NON RICORRE

13. Luogo: ROMA
14. Data: 20/01/2020

15. Firma:

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Fausto FEDELE)

Documento firmato digitalmente

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

TIPI COPERTI

ADATTAMENTO	ET (mm)	PCD (mm)	Circonferenza amm. (mm)	Fv (kg)	N. fori
DRAKE 198 PCD 5X110 / senza anelli	32	110	2280	690	5
DRAKE 198 PCD 5X110 / senza anelli	33	110	2280	690	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

- 1. VERBALE N. 00907/MI-19 del 30/12/2019
- 2. SCHEDA INFORMATIVA N. DRAKE_198_2019_01
- 3. AUTOCERTIFICAZIONI:

- DRAKE 198 01: Veicolo Rappresentativo;

DRAKE_198_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 GMP_03: Programma prove su strada.

- 4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
- 5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
- 6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52531*00
- 7. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. NADL076 DEL 18/04/2019
- 8. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 32 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

POST. Alfa Romeo Alfa 159/159 Sportw. 939 e3*2001/116*0212* 85-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 235/35R19 ANT. + A12 A POST. Alfa Romeo Alfa 159/159 Sportw. 939 e3*2001/116*0212* 85-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 235/40R19 ANT. + A12 A POST. Alfa Romeo Alfa 159/159 Sportw. 939 e3*2001/116*0212* 85-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 245/35R19 ANT. + A12 A POST. Alfa Romeo Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212* 120-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 225/40R19 ANT. + A12 A POST.	2 A58 B02 B29
Alfa Romeo Alfa 159/159 Sportw. 939 e3*2001/116*0212* 85-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 235/40R19 ANT. + A12 A POST. Alfa Romeo Alfa 159/159 Sportw. 939 e3*2001/116*0212* 85-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 245/35R19 ANT. + A12 A POST. Alfa Romeo Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212* 120-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 225/40R19 ANT. + A12 A POST.	2 A58 B02 B29 2 A58 B02 B29
Alfa Romeo Alfa 159/159 Sportw. 939 e3*2001/116*0212* 85-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 245/35R19 ANT. + A12 A POST. Alfa Romeo Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212* 120-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 225/40R19 ANT. + A12 A POST.	2 A58 B02 B29
Alfa Romeo	
POST.	2 A58 B02 B29
Alfa Romeo Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212* 120-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 235/35R19 ANT. + A12	
POST.	2 A58 B02 B29
Alfa Romeo Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212* 120-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 235/40R19 ANT. + A12 A	2 A58 B02 B29
Alfa Romeo Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212* 120-147 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 110 245/35R19 ANT. + A12 A	2 A58 B02 B29
Alfa Romeo Alfa Giulia 952 e3*2007/46*0382* 100-132 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 125 225/35R19 ANT. + A12 A	2 A57
Alfa Romeo Alfa Giulia 952 e3*2007/46*0382* 100-206 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 125 225/40R19 ANT. + A12 A	2 A57
Alfa Romeo Alfa Giulia 952 e3*2007/46*0382* 100-206 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 125 245/35R19 ANT. + A12 A	2 A57
Alfa Romeo Alfa Giulia 952 e3*2007/46*0382* 100-206 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 125 225/35R19 ANT. A12 A	2 A57 AX234
Alfa Romeo Alfa Giulia 952 e3*2007/46*0382* 100-206 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 125 225/40R19 ANT. A12 A	2 A57 AX234
Alfa Romeo Alfa Giulia 952 e3*2007/46*0382* 100-206 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 125 225/35R19 ANT. A12 A	2 A57 AX244
Alfa Romeo Alfa Giulia 952 e3*2007/46*0382* 100-206 Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17 125 225/40R19 ANT. A12 A	2 A57 AX244
Alfa Romeo Alfa Giulietta 940 e3*2007/46*0027* 77-129 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17 110 225/35R19 ANT. + A12 A	2 A58



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 32 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17		235/35R19	ANT. + A12 A58 POST.
Alfa Romeo	Alfa Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*	169-177	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	225/35R19	ANT. + A12 A58 POST.
Alfa Romeo	Alfa Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*	169-177	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	235/35R19	ANT. + A12 A58 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	7 130	235/50R19	ANT. + A12 A57 B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	7 130	235/55R19	ANT. + A12 A57 B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	7 130	245/50R19	ANT. + A12 A57 B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	7 130	255/45R19	ANT. + A12 A57 B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*	96, 118	Bullone di serie M12x1,25 L28 CH17	120	235/45R19	ANT. + A12 POST.
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/45R19	ANT. + A12 A57 POST.
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	235/45R19	ANT. + A12 A57 POST.
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	245/40R19	ANT. + A12 A57 POST.
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. + A12 A58 POST.
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. + A12 A58 POST.
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. + A12 A58 POST.



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 32 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

Chrysler Jeep Renegade 2WD BU e3*2007/46*0300* 81-103 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 M27 120 235/45R19 POST. Chrysler Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300* 88-125 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17 120 225/45R19 ANT. + A12 A56 POST. Chrysler Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300* 88-125 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17 120 235/45R19 ANT. + A12 A56 POST. Chrysler Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300* 88-125 CH17 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17 120 120 25/45R19 ANT. + A12 A56 POST. Chrysler Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300* 88-125 CH17 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH2,5 120 120 25/45R19 ANT. + A12 A56 POST. Chrysler Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300* 88-125 CH17 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH2,5 120 120 25/45R19 ANT. + A12 A56 POST. Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 DL2,5 120 120 25/45R19 ANT. + A12 POST. Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007*	
POST.	
Chrysler Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300* 88-125 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 225/45R19 ANT. + A12 A56 POST.	
Chrysler Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300* 88-125 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 235/45R19 ANT. + A12 A56 CH17 Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 225/45R19 ANT. + A12 A12 CH17 CH17 CH17 POST.	
CH17 POST. Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 225/45R19 ANT. + A12 CH17 POST.	
CH17 POST.	
Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 235/45R19 ANT. + A12	
CH17 POST.	
Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 245/40R19 ANT. + A12 CH17 CH17 POST.	
Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 245/45R19 ANT. + A12 CH17 CP17 POST.	
Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 225/45R19 ANT. + A12 CH17 CH17 POST.	
Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 235/45R19 ANT. + A12 CH17 CH17 POST.	
Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 245/40R19 ANT. + A12 CH17 POST.	
Chrysler Jeep Renegade Plug-in Hybrid BU e3*KS18/858*00007* 96 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 120 245/45R19 ANT. + A12 CH17 CP17 POST.	
Fiat Fiat 500X 2WD 334 e3*2007/46*0318* 70-103 Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17 120 225/40R19 ANT. + A12 A58 POST.	



COSTRUTT	ORE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI/ (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE PRESCRIZIONI
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH1	7 120	235/35R19	ANT. + A12 A58 POST.
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH1	7 120	235/40R19	ANT. + A12 A58 POST.
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. + A12 A58 POST.
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. + A12 A58 POST.
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. + A12 A58 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH1	7 120	225/40R19	ANT. + A12 A56 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH1	7 120	235/35R19	ANT. + A12 A56 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH1	7 120	235/40R19	ANT. + A12 A56 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. + A12 A56 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. + A12 A56 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. + A12 A56 POST.



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 33 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI/ (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. + A12 A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. + A12 A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. + A12 A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	245/35R19	ANT. + A12 A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. + A12 A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. + A12 A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. + A12 A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	245/35R19	ANT. + A12 A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-132	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT. + A12 A57 POST.
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT. + A12 A57 POST.
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	245/35R19	ANT. + A12 A57 POST.
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT. A12 A57 AX234
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT. A12 A57 AX234
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT. A12 A57 AX244
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT. A12 A57 AX244
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH1	7 110	225/35R19	ANT. + A12 A58 B29 APB POST.



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 33 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTOR	E DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17			ANT. + A12 A58 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	235/50R19	ANT. + A12 A57 B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	235/55R19	ANT. + A12 A57 B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	245/50R19	ANT. + A12 A57 B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	255/45R19	ANT. + A12 A57 B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*	96, 118	Bullone di serie M12x1,25 L28 CH17	7 120	235/45R19	ANT. + A12 B29 POST.
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/45R19	ANT. + A12 A57 POST.
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	235/45R19	ANT. + A12 A57 POST.
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	245/40R19	ANT. + A12 A57 POST.
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	225/45R19	ANT. + A12 A58 POST.
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/45R19	ANT. + A12 A58 POST.
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	225/45R19	ANT. + A12 A56 POST.
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/45R19	ANT. + A12 A56 POST.
Chrysler	Jeep Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. + A12 POST.



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 33 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

0007011770	DE DENOMINAZIONE COMMEDCIALE	TIDO	OMOLOGAZIONE EUDODEA	DANIOE ION	WITE DADO	COPPIA	PNEUMATICI	ACCE PRECORIZIONI
COSTRUTTOR	RE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	(Nm)	PNEUMATICI	ASSE PRESCRIZIONI
Chrysler	Jeep Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT.+ A12 POST.
Chrysler	Jeep Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/40R19	ANT.+ A12 POST.
Chrysler	Jeep Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R19	ANT.+ A12 POST.
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	225/40R19	ANT. + A12 A58 POST.
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/35R19	ANT. + A12 A58 POST.
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/40R19	ANT. + A12 A58 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	225/40R19	ANT. + A12 A56 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/35R19	ANT. + A12 A56 POST.
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/40R19	ANT. + A12 A56 POST.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*", sono comprese tutte le proprie estensioni partando dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX234	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DRAKE 9x19 ET34 posteriore
AX244	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DRAKE 9x19 ET44,5 posteriore