



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 222352 del 03/10/2023

Ns. prot. n. 29087 del 03/10/2023

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **REBEL 219** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADN168 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL Direttore della Divisione
(ing. Paolo SAPPINO)



DG



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN168

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | REBEL 219 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9 J x 21 H2 |
| Offset della ruota: | da ET40 a ET42 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. REBEL_219_2021_01 |
| Portata massima: | 800 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 01/07/2021 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 13/10/2021 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00678/MI-21 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. REBEL_219_2021_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. REBEL_219_2021_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pasquale D'ANZI) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

REBEL 219					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
REBEL 219	40	5 x 112	66,5	800	2410
REBEL 219	42	5 x 112	57,1	800	2410

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00678/MI-21 del 13/10/2021
2. SCHEDA INFORMATIVA N. REBEL_219_2021_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - REBEL_219_01: Veicolo Rappresentativo;
 - REBEL_219_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53965*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST REBEL - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 219	5X112	40	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 R02 POST.
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 R03 POST.
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 AX138
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A58 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A58 R03 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 A58 AX138
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A58 R02 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A58 R03 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 A58 AX138
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST REBEL - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 219	5X112	40	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12 A58 R02
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A58 R03
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 A58 AX138
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12 R02
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12 R03
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 AX138
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

FITMENT LIST REBEL - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 219	5X112	40	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KOV L06 POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.

FITMENT LIST REBEL - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 219	5X112	40	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/30R21	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. +	A12 A57 R02 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R21	ANT. +	A12 A57 R03 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. +	A12 A57 R02 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R21	ANT. +	A12 A57 R03 POST.

FITMENT LIST REBEL - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 219	5x112	42	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852140 A12
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852140 A12 A58
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852140 A12 A58
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852140 A12
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852140 A12
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852140 A12 A56
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852140 A12 A56
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852140 A12
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852140 A12
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852140 A12 A58
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852140 A12 A58
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852140 A12
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852140 A12

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX138	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con REBEL 8.5x21 ET38 anteriore
AX1852140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con REBEL 8.5x21 ET40 anteriore